

接合部の仕様(建設省告示第1460号表三に対応)

Nの値	告示表三	必要耐力(KN)	金物等 (これらと同等の接合方法を含む)	アフタイトの種類
0.0以下	い	0.0	短ほぞ差し又はカスガイ打	
0.65以下	ろ	3.4	長ほぞ差し込み栓打ち又はL字形かど金物	AF7 火打両引 (3.4KN) AF8 火打片引 (3.4KN)
1.0以下	は	5.1	T字形かど金物又は山形プレート金物	
1.4以下	に	7.5	羽子板ボルトφ12mm又は短冊金物	
1.6以上	ほ	8.5	羽子板ボルトφ12mm又は短冊金物 (共に長さ50mm径4.5mmのスクリー ン併用)	
1.8以下	へ	10.0	10KN引き寄せ金物	AF2 梁片引 (14.8KN)
2.8以下	と	15.0	15KN引き寄せ金物	
3.7以下	ち	20.0	20KN引き寄せ金物	AF1 梁両引 (24.9KN) AF3 土台・柱 HD (21.5KN) AF6 柱・柱 HD (梁両引同等品) AF9 落とし込み梁両引 (上記同等品)
4.7以下	り	25.0	25KN引き寄せ金物	AF5 基礎・柱 HD (25.3KN)
5.6以下	ぬ	30.0	15KN引き寄せ金物×2枚	AF4 土台・柱 HD (37.7KN)

上記表のデータの正確性には最善をつとめておりますが、ご自分の判断及び理解により活用ください。